



Barcode-Etikette Sanitärkeramik

Transfer-Etiketten für die Kennzeichnung von Sanitär-Keramiken. Die fortlaufende Nummerierung ermöglicht die Überwachung jedes einzelnen Stücks in der Fertigung.

Während dem Brennprozess fusioniert die Druckfarbe mit der Oberfläche der Keramik und die Kennzeichnung wird kratz- und scheuerfest. Gegen Reinigungsmittel und andere Chemikalien, sowie hohe Temperaturen ist sie ebenfalls gut geschützt.

Applikation Zur dauerhaften Kennzeichnung von keramischen Werkstücken für die Sanitärindustrie

Material Transfer-Etikette, Druckbild aus keramischer Farbe
Fixierung: Einbrennen

Grösse Standardformat: 54 x 22 mm

Barcode alle gebräuchlichen Strichcodes und 2D-codes

Befestigung Nasstransfer bei Raumtemperatur
Einbrennen bei 1230°C

Temperaturbeständigkeit bis 1300°C

Chemische Belastungen Resistent gegen eine breite Palette aggressiver Chemikalien (nach dem Brennen)

Mechanische Belastung Das Schriftbild ist nach dem Brennen kratz- und scheuerfest

Wir empfehlen diese Kennzeichnung vorgängig einer Bestellung im realen Umfeld zu prüfen.

